

BR 75/75 W CLASSIC BP

Veelzijdige achterloopschrobzuigmachine BR 75/75 W Classic Bp met 75 liter tanks, dubbele borstelkop en zeer eenvoudig bedienings- en onderhoudsconcept.



Bestelnr.

1.127-034.0

- 75 liter tanks voor schoon/vuil water, 75 cm rolborstel, tractieaandrijving
- Max. 3750 m²/u
- Borstelkop en wisser gemaakt van robuust aluminium.

Technische gegevens

EAN Code		4054278773339
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	1030
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 3750
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	2250
Batterij	V	24
Looptijd batterij	u	max. 2,5
Snelheid	km/u	max. 5
Borsteltoerental	tr/min	1200
Borsteldruk	kg / g/cm²	40,5 / 145
Waterverbruik	l/min	max. 2,75
Geluidsniveau	dB(A)	65 - 65
Max. vermogen	W	max. 2050
Gewicht zonder toebehoren	kg	100
Afmetingen (l × b × h)	mm	1520 × 810 × 1065

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Walsborstel	Stuk(s)	2
Aandrijving		■
2-tank-systeem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.

Compacte en robuuste constructie

- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.

TOEBEHOREN VOOR BR 75/75 W CLASSIC BP 1.127-034.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1	4.035-605.0	Rode standaard walsborstel voor de onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een bijzonder efficiënte reiniging van vloeroppervlakken met veel structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3	6.907-731.0	Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4	6.907-732.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloeroppervlakken met zeer kleverig vuil.	□
Walsborstel wit - R75, Zacht, Wit, 700 mm	5	6.907-771.0	Witte walsborstel voor de reiniging van kwetsbare vloerbedekkingen.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R75	6	2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	■
ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips, oliebestendig	7	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten, ook in bochten. Deze strips houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm	8	4.777-108.0	Speciaal gehoekte zuigmond met bijzonder groot zwenkbereik. Zuigstrip van oliebestendig, transparant polyurethaan met bijzonder lange levensduur. Met steunwielen.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, Natuurrubber, 1164 mm	9	4.037-144.0	Zuigmondlipset, inclusief zuigmondlippen voor en achter, 1164 mm. Gegroefde zuigmondlippen van zacht natuurrubber. Voor alle standaard vloeren.	■
Rubber lip set PU 1030mm/40in, oliebestendig, geribbeld, 1164 mm	10	4.037-145.0	Zuigmondlipset, inclusief zuigmondlippen voor en achter, 1164 mm. Gegroefde zuigmondlippen van slijtvast, oliebestendig, transparant polyurethaan. Voor alle standaard vloeren.	□
Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex, 1164 mm	11	4.181-011.0	Linatex® zuigmondlipset met een breedte van 1164 mm. Het scheurbestendige materiaal is ideaal voor gestructureerde vloeren en zorgt voor zeer goede schraap- en zuigresultaten.	□
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Walspadhouder, 700 mm	12	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen.	□
Walspads				
Walspad, Middel, rood	13	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Walspad, hard, groen	14	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 75/75 W CLASSIC BP 1.127-034.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
WALSPADS / PADWALSHOUDERS			
Microvezelwals			
Microvezelwals, 700 mm	15	4.114-007.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. <input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Homebase toebehoren			
Mophouder compleet	16	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop. <input type="checkbox"/>
Houder voor zuigbalk	17	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk. <input type="checkbox"/>
RM Doseerstation			
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	18	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verduunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
KITS			
Fleet mounting kit			
Fleet management module EU	19	2.644-113.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië. <input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets			
Aanbouwset noodstop B100/B75	20	2.644-139.0	Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten. <input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	21	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap. <input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	22	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers). <input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterijen			
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	23	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. <input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	24	2.815-091.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. <input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen			
Installatieset batterij	25	2.638-162.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels. <input type="checkbox"/>
Aanbouwset batterijset	26	2.638-198.0	Aanbouwset voor de installatie van de batterijset in een machine. Incl. 1 aansluitkabel en 2 steunen. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren