

IVM 60/36 -3

3- motoren, mobiele en robuuste middenklasse industriezuiger IVM 60-36-3 voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen. Met een sterfilter in stofklasse M.



Made in Germany



Bestelnr.

1.573-320.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278325668
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	220 / 240
Frequentie	Hz	50 / 60
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	221 / 799
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	60
Nominaal ingangsvermogen	kW	3,6
Vacuüming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 70 / ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	79
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	m ²	2,2
Gewicht zonder toebehoren	kg	68
Gewicht (incl. doos)	kg	72,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	1020 x 680 x 1490

Uitrusting

Hoofdfilter	Sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Uitgerust met 3 ventilatormotoren

- Drie krachtige ventilatoren voor indrukwekkende reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.



Handmatige IVM-filterreiniging

- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.



Voorzien van extra groot sterfilter

- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS			
Pocket- / Sterfilters			
Sterfilter PE M 2.2 m ²	1 6.907-611.0	Sterfilter voor stofklasse M, antistatisch, met een diameter van 448 mm en een filteroppervlak van 0,7 m ² , kleur: wit.	■
OVERIG TOEBEHOREN			
IV tube holder Set	2 9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigslangen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	■
Opbergruimte voor netsnoer	3 5.037-240.0	Het netsnoer wordt opgeborgen aan een haak die aan het buizenframe is bevestigd. De praktische snoerhaak is geschikt voor een buisdiameter van 30 tot 32 mm.	■
HANDGREEP			
Hand grip curved stainless steel 45°, DN	4 9.989-156.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep roestvrij staal AISI 304 DN50	5 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Rechte roestvrijstalen handgreep AISI 304 DN50	6 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Hand grip el. ø50mm IK50 - AK50	7 9.990-930.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	8 9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	9 9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis roestvrij staal AISI 304 DN50	10 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube el. ø50mm IK50 - AK50	11 9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 50	12 9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	13 9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	14 9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHORENSETS			
Vaste partikels / Stof			
Kit voedsel DN50	15 9.989-941.0	Accessoireset voor de voedselindustrie.	<input type="checkbox"/>
Kit voor reiniging boven het hoofd DN50	16 9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd.	<input type="checkbox"/>
Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren DN50	17 9.990-894.0	Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	18 9.989-662.0	Accessoireset DN 50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof).	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standaard PVC zuigmond DN50	19 9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	20 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	21 9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	22 9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele zuigmonden			
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	23 9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden			
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50	24 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal, 400 mm DN-F50	25 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	26 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	27 9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	28 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Crevice nozzle stainless steel DN50	29 9.989-283.0		<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	30 9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	31 9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm × 220 mm DN50	32 9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmonden			
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	33 9.981-424.0	Flexibel, elektrisch geleidend, verzinkt spleetmondstuk, DN 50, met een spleetbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	34 9.981-425.0	Flexibel en elektrisch geleidend spleetmondstuk van verzinkt staal met een spleetbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktezuigmonden			
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	35 9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard borstel 40 mm DN50	36 9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstels			
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	37 9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Cylinderborstels			
Cilinderborstel ø 100 mm DN-F50	38 9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cilinderborstel ø 200 mm DN-F50	39 9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PO-Schäuche			
Hose EVA el. ø50mm 3m	40 9.990-924.0		<input type="checkbox"/>
PVC			
Hose PVC DN50 3 m	41 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	42 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN50 3 m	43	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	44	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	45	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	46	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 3 m	47	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	48	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU FDA DN50 3 m	49	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	50	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter Food DN-F50	51	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN 70 naar DN 50	52	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verdeelstukken				
AISI 304 roestvrijstalen verdeler DN 70 naar DN 50	53	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
AISI 304 roestvrijstalen verdeler DN 70 naar DN 40	54	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Y-stuk van DN70 naar DN50	55	9.989-611.0	Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Y-stuk van DN50 naar DN40	56	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheimers				
Pre-separator station SB 100L	57	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	58	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	59	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	60	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	<input type="checkbox"/>
Deksel voorafscheider				
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	61	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 575 mm DN70	62	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	63	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren