

KM 150/500 R D

Volledig hydraulische, industriële veeg-/zuigmachine met dieselmotor en stuurinrichting achteraan met drie wielen. Voor zware toepassingen in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking, metaalgieterijen en andere sectoren met veel vervuiling.



Made in Europe



Bestelnr.

1.186-124.0

- Veegmachine met verbrandingsmotor en hoogkniepleging.
- Werkbreedte van 1500 mm, een oppervlakteprestatie van 12.000 m²/u en een reservoirinhoud van 500 liter.
- Plat geplooid filter, zijborstel aan de rechterkant, knipperend zwaailicht

Technische gegevens

EAN Code		4039784521902
Aandrijving		Diesel
Tractie-aandrijving		4-takt motor
Motorenfabrikant		Yanmar
Aandrijving - vermogen	kW	18,6
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	18000
Werkbreedte	mm	1200
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1500
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1800
Vuilreservoir	l	500
Stijgingspercentage	%	18
Werk snelheid	km/u	12
Filteroppervlak	m ²	7
Gewicht (met toebehoren)	kg	1440
Gewicht, gebruiksklaar	kg	1440
Afmetingen (l x b x h)	mm	2442 x 1570 x 1640

Uitrusting

Manueel filterreinigingssysteem	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■
Rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Krachtig filtersysteem

- Vlakfilter met een filteroppervlak van 7 m².
- Effectieve reiniging door Dual-filterschraper
- Voor stofvrij vegen.



Comfortabele werkplek

- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
- Alle aanduidingen in het gezichtsveld.
- Optioneel: cabines met verwarming of airconditioning.







Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Bijzonder eenvoudige techniek met beproefde componenten: volledig hydraulische aandrijving, elektrische in plaats van elektronische componenten.
- Gemakkelijk toegankelijke motorkamer voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Vervanging van hoofdbezem en vlakfilter zonder gereedschap.

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D

1.186-124.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Standaard walsborstel	1	6.987-085.0	Robuuste standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam.	■
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem, zacht	2	6.987-464.0	Speciaal ontworpen met polypropyleen borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	□
Hoofdbezem zacht / natuur	3	6.987-437.0	Speciaal ontworpen met natuurlijke borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	□
Hoofdbezem antistatisch				
Reversing rolling mill antistatic KM 150	4	6.986-000.0		□
Hoofdbezem, hard				
Hoofdbezem, hard	5	6.987-436.0	Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis.	□
FILTES				
Vlakfilter				
Vlak vouwfilter groen	6	6.988-159.0	Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad, bespaart op onderhoudskosten, voor ideale reiniging van de afvoerlucht.	■
Vlakovwfilter wit	7	6.987-177.0	Kunststof filter voor standaard toepassingen.	□
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Zijbezem standaard	8	6.987-083.0	Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	■
Zijbezems hard				
Zijbezems hard	9	6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems met stalen borstelharen				
Zijbezems met stalen borstelharen	10	6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	□
Zijbezems zacht				
Zijbezem, zacht	11	6.905-620.0	Veeft fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	□
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	12	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	□
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Blauwe schijnwerper	13	2.852-802.0	Blauwe spot voor de KM Industrial veeg-/zuigmachine van Kärcher. De optische rijwegwaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor personen en de machine zelf.	□
Blauwe schijnwerper - Af Fabriek	14	2.852-802.7		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Straatverlichting - Af Fabriek	15	2.851-280.7	Verplichte verlichting voor gebruik op de openbare weg.	☐
Werkverlichting	16	2.851-279.0	Werkverlichting voor extra verlichting van grote gebieden zoals ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	☐
Vegen / zuigen				
Add-on kit derde zijborstel - Af Fabriek	17	2.851-277.7	Flexibel voor een grotere veegbreedte - ideaal voor het vegen op verschillende niveaus en rond obstakels.	☐
Houder voor NT 22/1 Ap Bp stofzuiger	18	2.852-884.0	Houder voor industriële veegmachines voor het dragen van de NT 22/1 nat- en droogzuiger van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en kieren in één werkstap schoon te maken.	☐
Zijborstelhoes - Af Fabriek	19	2.851-287.7	Afdekking zijbezem vermindert opwarrelend stof.	☐
Zijborstelhoes	20	2.851-287.0	Afdekking van de zijbezem om opwarrelend stof te verminderen.	☐
Overige aanbouwsets				
Ram bescherming	21	2.852-621.0		☐
Add-on kit nat vegen	22	2.852-821.0		☐
Comfort stoel	23	6.373-014.0	Voor een beter rijcomfort.	☐
Add-on kit roestvrijstalen tank - Af Fabriek	24	6.961-927.7	Roestvrij stalen vuilreservoir voor afval en toepassingsgebieden met een verhoogd risico op corrosie.	☐
Zijbezems links				
Tweede zijborstel links	25	2.851-274.0	Zijbezem, compleet, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie.	☐
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Weerbestendige cabine				
Comfort cabine met verwarming en airconditioning - Af Fabriek	26	2.851-266.7	De stevige stalen constructie biedt de bestuurder een betrouwbare bescherming. Volledig beglaasd met scharnierende achterraut en linker zijruit.	☐
Comfort cabine met verwarming - Af Fabriek	27	2.851-265.7		☐
Comfort cabine met rondom beglazing - Af Fabriek	28	2.851-264.7		☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Weerbestendige cabine				
Beschermende cabine met voorruit en ruitenwisser – Af Fabrik	29	2.851-270.7	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de bestuurder tegen vallende objecten.	☐
Beschermende cabine zonder beglazing – Af Fabrik	30	2.851-268.7	Het beschermdek voldoet aan de VDE norm IEC 60335-2-72.	☐
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Beschermend dak	31	2.852-688.0		☐
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Voor-/achterband massief rubber, geen strepen	32	6.435-176.0	Aanbevolen voor het opvegen van metalen schaafsel, glassplinters, enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	☐
Bandenset massief rubber	33	4.515-329.0	Lekbestendige banden, aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.	☐
WATERSPROEISYSTEEM				
Watersproeisysteem voor zijbezem	34	2.851-282.0	Watersproeisysteem voor het binden van stof. Bestaat uit een roestvrij stalen watertank van 60 liter en nevelsproeiers aan de zijbezems.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren