

NT 27/1

De NT 27/1 is een krachtige stof-/waterzuiger voor professionele gebruikers. Dit apparaat is uiterst compact en wordt standaard geleverd met een aantal nuttige toebehoren.



Bestelnr. 1.428-500.0

- 27-liter container, compact ontwerp, geïntegreerde opbergruimte voor stroomkabel en accessoires
- Mechanische vlotterschakelaar, stevige metalen vergrendelingen, bumper
- Vloerzuigmond van 300 mm, spleetzuigmond, PES-patroonfilter

Technische gegevens

EAN Code		4039784724198
Stroomsoort	V	220 / 240
Frequentie	Hz	50 / 60
Luchtverplaatsing	l/s	72
Vacuüm	mbar / kPa	249 / 24,9
Tankinhoud	l	27
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	71
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	7,1
Gewicht (incl. doos)	kg	8,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	420 x 420 x 525

Uitrusting

Lengte zuigslang	m	2,5
Bocht		Kunststof
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte zuigbuizen	mm	550
Materiaal zuigbuizen		Gechromeerd staal
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal filterzak		Papier
Breedte nat/droog vloermondstuk	mm	300
Plintenzuigmond		■
Patroonfilter		PES
Stootrand		■
Veiligheidsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen




Vochtbestendige PES patroonfilter

- Eenvoudig wisselen tussen nat- en droogstofzuigergebruik.
- Het PES-cartridgefilter hoeft niet te worden gedroogd voor gebruik.
- Duurzaamheid: het PES-cartridgefilter is wasbaar.



Stevige metalen sluitingen

- De bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.



Robuuste bumper

- De stootbeveiliging rondom beschermt niet alleen het apparaat, maar ook wanden, machines en andere voorwerpen tegen beschadigingen.

TOEBEHOREN VOOR NT 27/1 1.428-500.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Patroonfilter PES				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	Rotbestendige PES patroonfilter voor het opzuigen van nat en droog vuil. Gecertificeerd voor stofklasse L.	■
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht, standaard	2	2.889-199.0	DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
Bocht Adv, elektrisch geleidend	3	2.889-168.0	Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	4	2.899-691.0	Voor Kärcher nat- en droogzuigers: kunststof vloerzuigmond, 300 mm breed en met een nominale maat van DN 35. De borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	■
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	5	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Universele borstels				
Universele borstel	6	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	□
Autozuigmonden				
Ergonomische autozuigmond, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomische en compacte DN 35 autozuigmond van kunststof met 100 mm werkbreedte voor de interieurreiniging van voertuigen. Voor alle water- en stofzuigers met DN 35 bocht.	□
Zuigborstels				
ZUIGBORSTEL DN35	8	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische borstelharen. Afmetingen borstel: 70 × 45 mm.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	9	2.889-191.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 verchromde stalen zuigslangen voor Kärcher nat- en droogzuigers, met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 550 mm per stuk.	■
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	10	2.889-192.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig roestvrij staal (DN 35 en elk 550 mm lang). Voor Kärcher nat- en droogzuigers.	□
Zuigbuizen, kunststof				
Set zuigbuizen DN35 505mm	11	2.889-218.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig kunststof (DN 35 en 505 mm lang). Voor de HV 1/1 Bp accu-handstofzuiger en nat- en droogzuigers van Kärcher.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 2,5m	12	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	■
Elektrisch geleidende zuigslang	13	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	□
Verlengslang	14	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 27/1 1.428-500.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
STOFZUIGERS				
Spuitstukken				
Kierenzuigmond extra lang flexibel	15	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 27/1	16	6.904-290.0	Premium papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Grofvuilfilter voor natzuigen				
FILTER	17	5.731-595.0	Sneldrogend schuimfilter voor natte toepassingen met Kärcher alleszuigers die een mechanische vlotteruitschakeling hebben.	<input type="checkbox"/>
Natfilterzakken				
Natfilterzakken	18	6.904-171.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>
Stoffilters				
Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1	19	6.906-103.0	Het membraan-/weefselfilter van polyester naaldvlies voor alleszuigers is wasbaar tot 40 °C.	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	20	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	21	5.031-436.0	Elektrogeleidend universeel verbindingsstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren