

NT 50/1 TACT TE L

Professionele stof-/waterzuiger NT 50/1 Tact Te L met royale uitrusting. Zoals een 50-liter reservoir met verstelbare duwbeugel en afvoerslang en een geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap.



Made in Europe



Bestelnr.

1.148-411.0

- 50-liter container, antistatische voorbereiding, stofklasse L, duwbeugel, afvoerslang
- Reiniging van het tactiele filter, apparaataansluiting met automatische start
- 360 mm Adv vloerzuigmond, kierenzuigmond, vlak geplooid filter voor nat en droog gebruik, gereedschapsadapter

Technische gegevens

EAN Code		4054278061375
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	220 / 240
Frequentie	Hz	50 / 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Tankinhoud	l	50
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	68
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	18,3
Gewicht (incl. doos)	kg	24
Afmetingen (l x b x h)	mm	640 x 370 x 1045

Uitrusting

Lengte zuigslang	m	4
Bocht		Kunststof
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte zuigbuizen	mm	550
Materiaal zuigbuizen		Roestvrij staal
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal filterzak		Vlies
Stofklasse		L
Breedte nat/droog vloermondstuk	mm	360
Piintenzuigmond		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
Afvoerslang (oliebestendig)		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■
Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap		■
Antistatische voorbereiding		■
Vlakfilter		PES met PTFE-coating
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact
Stootrand		■
Duwbeugel		■
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■



Verstelbare, ergonomische duwbeugel

- De verstelbare duwbeugel kan met de snelsluiting worden aangepast aan de lichaamsgrootte van de bediener.
- De duwbeugel kan eenvoudig helemaal omlaag worden geklapt zodat de stof-/waterzuiger minder ruimte inneemt bij het opbergen.



Oliebestendige afvoerslang

- Oliebestendige, geïntegreerde afvoerslang voor eenvoudig afvoeren van vloeistoffen.



Brede vloerzuigmond met snel verwisselbare opzetstukken

- Vloerzuigmond met borstelstrip en rubberen strips. Moeiteloos wisselen tussen water- en stofzuigen.

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Nat en droog vlakfilter	1	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ultieme vlakfilter PTFE	2	6.907-455.0	De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter papier				
Flat filter only for replacement Kaerche	3	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	<input type="checkbox"/>
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv	4	2.889-170.0	Ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht	5	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	<input type="checkbox"/>
Bocht Adv, elektrisch geleidend	6	2.889-168.0	Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	7	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	8	2.889-173.0	300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	<input type="checkbox"/>
Combi-zuigmond, droog	9	6.906-511.0	Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
FLOOR TOOL DN35	10	6.906-512.0	Kunststof vloerzuigmond, 300 mm breed en met een nominale maat van DN 35. Geschikt voor het verwijderen van fijnstof, grof vuil of vloeistoffen. Voorzien van wielen, borstelstrips en zuigrubbers.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog	11	6.906-384.0	Voor Kärcher nat- en droogzuigers: aluminium vloerzuigmond (DN 35), 370 mm breed. Inclusief borstelstrips en zuigrubbers die eenvoudig te vervangen zijn.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor nat/droog	12	2.889-118.0	Veelzijdige zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. De zuigstrip en de borstel kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	<input checked="" type="checkbox"/>
Universele borstels				
Universele borstel	14	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Autozuigmonden				
Ergonomische autozuigmond, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomische en compacte DN 35 autozuigmond van kunststof met 100 mm werkbreedte voor de interieurreiniging van voertuigen. Voor alle water- en stofzuigers met DN 35 bocht.	<input type="checkbox"/>
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Platte, gehoekte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorzetzuigmonden				
Brede zuigmond	17	4.130-029.0	Voor het stofzuigen van grote oppervlakken met de NT 50/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	18	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
Zuigborstels				
ZUIGBORSTEL DN35	19	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische borstelharen. Afmetingen borstel: 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	20	2.889-192.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig roestvrij staal (DN 35 en elk 550 mm lang). Voor Kärcher nat- en droogzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	21	2.889-191.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 verchroomde stalen zuigslangen voor Kärcher nat- en droogzuigers, met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 550 mm per stuk.	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 4,0m	22	2.889-135.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Slang, verpakt, NW35 2,5m	23	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	24	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
	25	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	26	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	27	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	28	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Elektrisch geleidende zuigslang	29	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
	30	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Verlengslang	31	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers en droogzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
Reparatieset NW35	32	2.889-149.0	Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem. <input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	33	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN			
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend			
Verbindingsstuk DN 35, met clip	34	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen. <input checked="" type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend			
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	35	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden. <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Vliesfilterzakken			
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-155.0	Vliesfilterzak met een volume van 40-50 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine. <input type="checkbox"/>
FILTER T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Veiligheids- HEPA vlakfilter	37	6.907-671.0	Veiligheids-/HEPA vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H. Voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen. <input type="checkbox"/>
Vlakfilter HEPA	38	6.904-242.0	HEPA-13 (H13) vlakfilter voor Kärcher nat- en droogzuigers. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen, grofvuil en vloeistoffen. <input type="checkbox"/>
Grofvuilfilter voor natzuigen			
Grofvuilfilter	39	6.904-287.0	Grofvuilfilter (geperforeerde metaalplaat, schuimafdichting) beschermt turbines van de meeste éénmotorige Kärcher alleszuigers van de Tact- en Ap-klasse. <input type="checkbox"/>
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering			
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 Stuk(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	PE plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering. <input type="checkbox"/>
Stoffilters			
Patroonfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklassen M en L. <input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Extra membranfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Universele set voor ambacht en nijverheid	43	2.637-595.0	Toebehorenset voor stof-/waterzuigers van Kärcher. Perfect voor de handel en de industrie.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	44	2.862-166.0	Accessoireset voor auto-interieurreiniging met DN 35 nominale diameter voor Kärcher nat- en droogzuigers. Bevat diverse mondstukken en adapters in DN 35 en DN 40.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	45	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	46	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	47	5.031-436.0	Elektrogeleidend universeel verbindingsstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren