

NT 75/1 ME EC M Z22

De NT 75/1 Me Ec M Z22 veiligheidstofzuiger stofklasse M is gecertificeerd volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU) voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen zone 22.



Bestelnr.

1.667-332.0

- 75 liter roestvrijstalen container, compleet antistatisch systeem, stofklasse H, duwgreep
- Borstelloze EC-motor (5000 uur), goedgekeurd voor brandbaar stof, zone 22.
- Elektrisch geleidende accessoires, vlak geplooid filter voor nat en droog gebruik, spleetmondstuk

Technische gegevens

EAN Code		4054278964188
Stroomsoort	V	220 / 240
Frequentie	Hz	50 / 60
Luchtverplaatsing	l/s	61
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Tankinhoud	l	75
Max. vermogen	W	max. 1000
Standaard nominale diameter		ID 40
Kabellengte	m	10
Kabelmateriaal		Rubber
Geluidsniveau	dB(A)	76
Kleur		zilver
Gewicht zonder toebehoren	kg	25,1
Gewicht (incl. doos)	kg	31,9
Afmetingen (l x b x h)	mm	695 x 540 x 1012

Uitrusting

Lengte zuigslang	m	4
Type zuigslang		Elektrisch geleidend
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte zuigbuizen	mm	550
Materiaal zuigbuizen		Roestvrij staal
Bocht		Elektrisch geleidend
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal filterzak		Vlies
Breedte nat/droog vloermondstuk	mm	360
Plintenzuigmond		■
Antistatisch systeem		■
Roestvrij stalen reservoir		■
Vlakfilter		PES met PTFE-coating
Duwbeugel		■
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Stofklasse		M
Materiaal van de tank		Roestvrij staal

■ Bij de levering inbegrepen



Gecertificeerd voor zone 22 zoals gedefinieerd door ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU)

- Hoogste niveau van gebruikersveiligheid in potentieel explosieve gebieden van zone 22.
- Geschikt voor het verwijderen van stof van stofklasse M.



Variabele snelheidscontrole

- Hoge slijtvastheid en lange levensduur (5000 uur).



Antistatisch systeem

Antistatisch systeem

- Continu antistatisch systeem met elektrisch geleidende accessoires.

TOEBEHOREN VOOR NT 75/1 ME EC M Z22 1.667-332.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Nat en droog vlakfilter	1	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	■
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Elbow packaged electrically conducting N	2	2.889-366.0	Elektrisch geleidend DN 40 kunststof bochtstuk. Met clip 2.0- en conische aansluiting en gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige alleszuigers.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NW40 - 360mm	3	2.889-369.0	Kunststof vloerzuigmond, 360 mm breed en met een nominale maat van DN 40. Gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat- en droogzuigers van Zone 22 volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU.	■
Floor tool packaged DN40 - 450mm	4	2.889-390.0	Aluminium vloerzuigmond, 450 mm breed en met een nominale maat van DN 40. Gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat- en droogzuigers van Zone 22 volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU.	□
Plintenzuigmondzen				
Crevice nozzle packaged DN 40 300mm 1:50	5	2.889-368.0	Voor voegen en hoeken: kunststof kierenmondstuk (DN 40, 300 mm). Gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige water-/stofzuigers.	■
Universele borstels				
Multi-purpose brush packaged DN35	6	2.889-411.0	DN 35 multifunctionele borstel voor zacht afzuigen van oppervlakken. Gecertificeerd voor Zone 22 explosieveilige alleszuigers. Verloopstuk vereist.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set suction tube stainless steel NW40 55	7	2.889-367.0	Zuigslangenset van 2 roestvrijstalen slangen (DN 40, 550 mm lang). Gecertificeerd voor Zone 22 explosieveilige nat- en droogzuigers.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses zone 22				
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-364.0	Elektrisch geleidende zuigslang met een lengte van 4 m en een nominale diameter van DN 40. Gecertificeerd voor reinigingstoepassingen met explosieveilige nat- en droogzuigers van zone 22.	■
	9	2.889-365.0	Elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 voor reinigingstoepassingen met explosieveilige nat- en droogzuigers van zone 22. De slang is 8 m lang.	□
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	10	2.885-753.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher water- en stofzuigers. Inhoud: 5 stuks.	□
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Patroonfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.414-000.0	Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklassen M en L.	□
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestukken				
Reducer packaged NW40 / NW35	12	2.889-410.0	Reductiebus voor gebruik van de multifunctionele borstel (DN 35) met bocht en zuigslang in DN 40. Deze is gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige nat- en droogzuigers.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren